

Tableau de Compatibilité mécanique Easy-roof Evolution / Shadow Solar / Umbra Solar // Modules V9.0

Les compatibilités ci-dessous ont été vérifiées avec les informations des fabricants de modules (documentations...). La responsabilité d'IRFTS ne pourra être engagée en cas d'erreurs sur ces données ou dans le cas où les fabricants de modules changeraient les dimensions des modules récapitulés dans le tableau ci-dessous. Il importe donc à chaque utilisateur de vérifier que les modules utilisés sont bien aux dimensions indiquées dans ce tableau. Cette liste de module est non exhaustive. Elle ne contient que les modules pour lesquels la société IRFTS a été interrogée. Un module peut être ajouté à cette liste sur simple demande à la société IRFTS.

Nota : les modules avec renforts qui sont compatibles ne permettent pas un montage avec 6 pattes de fixation, mais seulement en 4 pattes (ce qui réduit le domaine d'emploi).

Produit EASY ROOF EVOLUTION - Attention : pour les modules dont l'épaisseur est inférieur à 40 mm, les vis de brides à utiliser sont les références IRFTS : V012V02

Le module doit également répondre aux conditions indiquées sur la notice de pose. Dans le cas contraire, pour améliorer le confort de pose et la montabilité en format portrait, nous préconisons de monter le module avec la boîte de jonction en position basse dans le sens du rampant.

Marque	ETN	Référence	Format L-1 portrait	Format M-1 paysage	Format O-1 paysage	Shadows solar	Umbra Solar	Modules dimensions : Lxlxh mm - retour petit côté (A)- retour grand côté (B)	Renfort
833 PV Module		8.220-8.245P (220/225/230/235/240/245P)	Brides Normales Brides Larges	Brides Normales Brides Larges	NON	Modèle 1	OK	1650 x 992 x 45mm A : 35mm B : 35mm	
Abakus Solar AG	OUI	ABA M6-60 BLACK (240/245/250/255/260)	Brides Normales	Brides Normales	NON	NON	NON	1628 x 998 x 40mm A : 26,5mm B : 26,5mm	
Abakus Solar AG	OUI	ANT P6-60-235 (230/235/240/245)	Brides Larges	Brides Larges	NON	Modèle 1	OK	1658 x 986 x 40mm A : 26,5mm B : 26,5mm	
Abakus Solar AG		ABA P6-54	NON	NON	NON	NON	NON	1470 x 998 x 40mm A : 26,5mm B : 26,5mm	
Abakus Solar AG	OUI	ABA P6-60 (230/235/240/245/250)	Brides Normales	Brides Normales	NON	NON	NON	1628 x 998 x 40mm A : 26,5mm B : 26,5mm	
Abakus Solar AG		PEAK ON P230-60R	NON	NON	NON	NON	NON	1630 x 999 x 40mm A : 45mm B : 45mm	
AEG		AS-M607 / AS-M607B (265/270/275)	Brides Normales Brides Larges	Brides Normales Brides Larges	NON	Modèle 1	OK	1640 x 992 x 40mm A : 35mm B : 35mm	
Alden		ALD-240M	Brides Normales Brides Larges	Brides Normales Brides Larges	NON	NON	OK	1650 x 992 x 50mm A : 35mm B : 35mm	
Aleo Solar		s_16.175 180_185_190_195	NON	NON	NON	NON	NON	1660 x 830 x 50mm A : 9mm B : 30mm	
Aleo Solar		s_17.195 200	NON	NON	NON	NON	NON	1660 x 830 x 50mm A : 9mm B : 30mm	
Aleo Solar		s_24.175 180_185_190_195	NON	NON	NON	NON	NON	1345 x 990 x 50mm A : 9mm B : 30mm	
Aleo Solar		s_77.180 185_190_195_200	NON	NON	NON	NON	NON	1660 x 830 x 50mm A : 9mm B : 30mm	
Aleo Solar	OUI	(new) s_19 gen2 (240/245/250/255)	Brides Larges	Brides Larges	NON	NON	OK	1660 x 990 x 50mm A : 30mm B : 30mm	
Aleo Solar	OUI	s_18.220 225_230_235_240	Brides Larges	Brides Larges	NON	NON	OK	1660 x 990 x 50mm A : 9mm B : 30mm	
Aleo Solar	OUI	s_19.225 230_235_240_245	Brides Larges	Brides Larges	NON	NON	OK		

Tableau de Compatibilité mécanique Easy-roof Evolution / Shadow Solar / Umbra Solar // Modules V9.0

Les compatibilités ci-dessous ont été vérifiées avec les informations des fabricants de modules (documentations...). La responsabilité d'IRFTS ne pourra être engagée en cas d'erreurs sur ces données ou dans le cas où les fabricants de modules changeraient les dimensions des modules récapitulés dans le tableau ci-dessous. Il importe donc à chaque utilisateur de vérifier que les modules utilisés sont bien aux dimensions indiquées dans ce tableau. Cette liste de module est non exhaustive. Elle ne contient que les modules pour lesquels la société IRFTS a été interrogée. Un module peut être ajouté à cette liste sur simple demande à la société IRFTS.

Nota : les modules avec renforts qui sont compatibles ne permettent pas un montage avec 6 pattes de fixation, mais seulement en 4 pattes (ce qui réduit le domaine d'emploi).

Produit EASY ROOF EVOLUTION - Attention : pour les modules dont l'épaisseur est inférieur à 40 mm, les vis de brides à utiliser sont les références IRFTS : V012V02

Le module doit également répondre aux conditions indiquées sur la notice de pose. Dans le cas contraire, pour améliorer le confort de pose et la montabilité en format portrait, nous préconisons de monter le module avec la boîte de jonction en position basse dans le sens du rampant.

Marque	ETN	Référence	Format L-1 portrait	Format M-1 paysage	Format O-1 paysage	Shadows solar	Umbra Solar	Modules dimensions : Lxlxh mm - retour petit côté (A)- retour grand côté (B)	Renfort
Alliantz	OUI	AI 245-250	Brides Grandes	Brides Grandes	NON	NON	OK	1650 x 990 x 50mm A : 35mm B : 35mm	
Amerisolar		AS-5M 170 à 195W	NON	NON	NON	NON	NON	1580 x 808 x 46mm A : 35mm B : 35mm	
Amerisolar		AS-6M30 (225/230/235/240/245/250/255/260)	Brides Normales	Brides Normales	NON	Modèle 1	OK	1652 x 1000 x 40mm A : 35mm B : 35mm	
Amerisolar		AS-6M30 black (225/230/235/240/245/250/255/260)	Brides Normales	Brides Normales	NON	Modèle 1	OK	1652 x 1000 x 40mm A : 35mm B : 35mm	
Anelion		HR-XXXP-18/Bp (240/245/250/255/260)	Brides Normales Brides Grandes	Brides Normales Brides Grandes	NON	Modèle 1	OK	1636 x 992 x 40mm A : 35mm B : 35mm	
Anelion		HR-XXXP-18/Bp (240/245/250/255/260)	Brides Normales Brides Grandes	Brides Normales Brides Grandes	NON	Modèle 1	OK	1636 x 992 x 45mm A : 35mm B : 35mm	
Anelion		HR-XXX-18/Cb (245/250/255/260/265)	Brides Normales Brides Grandes	Brides Normales Brides Grandes	NON	Modèle 1	OK	1636 x 992 x 40mm A : 35mm B : 35mm	
Anelion		HR-XXX-18/Cb (245/250/255/260/265)	Brides Normales Brides Grandes	Brides Normales Brides Grandes	NON	Modèle 1	OK	1636 x 992 x 45mm A : 35mm B : 35mm	
Antaris Solar		AS M6-SERIE (240/245/250)	Brides Normales Brides Grandes	Brides Normales Brides Grandes	NON	NON	OK	1636 x 992 x 50mm A : 35mm B : 35mm	
Antaris Solar		AS M "PREMIUM" (M190/195/200)	NON	NON	NON	NON	NON	1580 x 808 x 35mm A : 35mm B : 35mm	
Aprisun		PV_TA_230_P (235, 240)	Brides Normales Brides Grandes	Brides Normales Brides Grandes	NON	NON	OK	1650 x 992 x 50mm A : 35mm B : 35mm	
Aprisun		PV_TA_180 (185 190)	NON	NON	NON	NON	NON	1581 x 809 x 40mm A : 35mm B : 35mm	
ASM Basic		ASM-mono x-6 / 230/240/250	NON	NON	NON	NON	NON	1650 x 1010 x 42mm A : 22mm B : 22mm	
Asola		240 245 et 250W/60-156m/2	Brides Grandes	Brides Grandes	NON	NON	OK	1660 x 990 x 50mm A : 27mm B : 27mm	

